

AFFRI-206EX/EXS洛氏硬度计

符合标准，ASTM E 18 / EN-ISO 6506-2/ 6507-2/ 6508-2/

AFFRI-206EX/EXS洛氏硬度计


意大利AFFRI-206EX洛氏硬度计；该硬度计为意大利原装进口，突破传统砝码杠杆原理洛氏硬度计，其特点是：极高精度，无砝码无摩擦力，环境适应性极强。

产品说明

使用：转动底座手轮使工件接近压头，扳动机

头扳手施加载荷

加载：载荷直接轴向加载，由内置电子测力计



技术参数

技术参数	206EX	206EX(S)
预加载	(10kgf)98.07N	(3kgf) 29.4N
测试加载	588-980-1471N 洛氏 (60-100-150kgf) 98.07-588N 维氏 (10-60kgf)	147-294-441N 表面洛氏 (15-30-45kgf) 29-147-294N 维氏 (3-15-30kgf)
可行性测试	洛氏： HRA;HRB;HRC;HRD;HRE;HRF;HRG;HRH;HRK 维氏：VH10;HV60;HV100(齿状) 布氏（根据需 要）：HB2.5/62.5;HB2.5/187.5;HB5/125 HBT 2.5/62.5;HBT 2.5/187.5;HBT5/125	表面洛氏 HRA;HRB;HRC;HRD;HRE;HRF;HRG;HRH;HRK 维氏：VH10;VH60;HV100
读数值	洛氏 9	洛氏 6
读数值精度	0.1HR (0.1HB)	0.2HR(0.2HR)
应用范围	所有金属：铸铁，钢，回火钢， 铸铁，铜，金属合金，超过 0.6mm 的铝，塑料，软硬橡胶等	渗氮处理，渗碳处理，不超过 0.6mm 的焊接面
标准	遵循 EN-ISO 6508-2/6506-2/JIS 标准	
特点	.原装意大利进口，突破传统砝码杠杆原理加载 .载荷直接轴向加载，由内置电子测力计控制，精度符合 ISO-JIS 标注 .操作简单，测量精确。	
操作模式	手动	
精确度		
操作	即使不是在水平位置，倾斜，或处于振动环境时，依然保持高精度。	
温度范围		
测试高度范围	0~215mm	
测试深度范围	0~190mm	
测量头直径	60mm	
最大负载	1000kg	
电源	交流 100-240V 50-60HZ	
产品规格	37*60*102	
净重/毛重	65/85kg	