

数显邵氏硬度计 HPE III

邵氏硬度计可选标尺:

Shore A, Shore D

符合标准:

DIN ISO 7619, DIN EN ISO 868, ASTM D2240, NF EN ISO 868, JISK 6253

数显邵氏硬度计 HPEIII

全新一代: 能够检测环境温度并进行
邵氏硬度

测试/环境温度


湿度

硬度测试仪提供所有相关测试数据的组合, 无论
是在实验室还是在现场进行硬度测量。



高度: 150mm 宽度: 68mm 厚度: 43mm 重量: 320g

全铝合金打造, 精准可靠!



主要特点

- **轻盈坚固的铝合金**
坚固耐用，携带方便
- **专利的握把设计**
专利的握把设计能让测试点接触紧密贴合物品表面，减少误差
- **数据无限传输**
无线传输，随测随传大量数据，10公尺有效传输距离，无阻碍房间高达70公尺
- **测量不再受限于水平面**
φ18mm压足，稳固夹脚测试时紧贴样品表面，准确测量弧面样品硬度
- **HPE IID的电子优势**
0至99秒测量时长可调，2000小时长寿命电池显
数据可传输，可储存300个测试数据，示精度至小数点后一位
可搭配使用选购软件Hard Test



技术数据



HPE IID中的创新功能

显示示例：显示测量结果

环境参数的标题，如环境温度，相对湿度，日期和时间，最后一次测量值在页面中。

测量结果的主要领域。在试样上：显示测量值的运行次数、测量时间和样品温度。

可选配件



BS 61 II 支架



各种邵氏硬度标块



φ18mm压足