

Multi-Unit多功能全自动硬度计

.遵循标准: Shore: ISO 868, 7619-1, ASTM D 2240, DIN 53 505 IRHD and
Micro-IRHD: ISO 48; ASTM D 1415; DIN 53 519

.硬度标尺: Shore A, Shore D, Shore 00, IRHD (Normal, Hard, Low),
Micro-IRHD

Multi-Unit多功能全自动硬度计

Multi-Unit多功能全自动硬度计可同时安装多达4种不同的邵氏或IRHD硬度测量装置，只需旋转样品支架就可以轻易使用不同标尺的硬度测量。可选择的硬度标尺有：Shore A, Shore D, Shore A0, Shore 00, IRHD-Micro, IRHD-Normal, IRHD... 可以自动重复使用。



控制单元: 软件或电子控制单元

.测试过程: 同一样品不同点的全自动测试

.测试时间: Shore A /Shore D /Shore 00：初始硬度值，客户可定义测试时间

.IRHD/micro IRHD：30秒后的硬度值，客户可定义测试时间。


.精度: Shore: 0.1 IRHD: 0.1

.校准: 电子校准报告，可追溯至ACCREDIA (可选)

.电源: 220 VAC $\pm 10\%$, 50 Hz ± 3 , 4 A, 单相, 40 W

.尺寸: (W x D x H) 350 x 350 x 700 mm

.重量: 61 Kg



产品说明

- ◆ Multi-Unit多功能全自动硬度计可同时安装多达4种不同的邵氏或IRHD硬度测量装置，只需旋转样品支架就可以轻易使用不同标尺的硬度测量。
- ◆ Multi-Unit多功能全自动硬度计，专为实验室研发科研设计，可满足测试橡胶及塑料的各种硬度标尺。
- ◆ 要使用硬度标尺时，只需转动样品支架至相应的测量装置位置即可。样品支架的转动仅需数秒即可完成，不需要拆卸任何部件，也不需要重新安装任何部件，不需要进行任何专业培训，即可完全掌握操作。该橡胶硬度测量技术方案是当前最领先的技术方案，特别是在一天内需要测量各种不同的橡胶硬度标尺时，这是最理想的方案。
- ◆ Multi-Unit多功能全自动硬度计配置高品质的传感器和配置滚珠丝杠的升降系统，结构坚固而耐用。适用于科研开发和现场品控。
- ◆ Multi-Unit多功能全自动硬度计可根据客户的需求而进行配置，最多可配置4个硬度测试单元，可选的硬度标尺有：Shore A, Shore D, Shore A0, Shore 00, IRHD-Micro, IRHD-Normal, IRHD-Hard, IRHD-Low。



- ◆ Multi-Unit多功能全自动硬度计的支架在选定好配置后，也可预留其它硬度测量标尺。
- ◆ Multi-Unit 全自动硬度计由这几部构成：机械结构，旋转样品测试台，硬度测量装置，配置电机控制旋转的样品支架，配置滚珠丝杠由电机控制的升降系统，电子卡。
- ◆ 所有构成仪器的部件，均为模块化设计，以方便对仪器进行维修更换。
- ◆ Stand-alone硬度计可选配Gibitre 硬度计软件，以及Gibitre 电子控制单元。为方便软件可以控制多台硬度计，每一台硬度计都可以单独通过USB与电脑相连，即可实现一台电脑控制多台硬度计。
- ◆ Multi-Unit 全自动硬度计由这几部构成：机械结构，旋转样品测试台，硬度测量装置，配置电机控制旋转的样品支架，配置滚珠丝杠由电机控制的升降系统，电子卡。
- ◆ 所有构成仪器的部件，均为模块化设计，以方便对仪器进行维修更换。
- ◆ Stand-alone硬度计可选配Gibitre 硬度计软件，以及Gibitre 电子控制单元。为方便软件可以控制多台硬度计，每一台硬度计都可以单独通过USB与电脑相连，即可实现一台电脑控制多台硬度计。