

Rex 多功能表显邵氏硬度计 MS-1



尺寸: 2.25" x 6.125" H (英寸, 1英寸等于2.54厘米)。


重量: 6 oz (盎司, 1盎司等于28.35克)

美国REX MS-1多功能表显邵氏硬度计

- ◆ 大屏幕表显读数
- ◆ 颜色标示不同标尺
- ◆ 含NIST 可追溯证书
- ◆ 符合: ASTM D-2240标准
- ◆ 专业仪器存储箱
- ◆ 1年质保

Rex计量公司新一代多功能表显邵氏硬度计, 适合技术人员需要测量多种非金属材料的硬度。

多功能邵氏硬度计有两款, 一款包含邵氏A, D, 00测筒, 另一款包含邵氏A, B, C, D, D0, 0, 00 & 000测筒。更换标尺只需拧下测筒并更换上需要的标尺测筒, 更换后无需校准, 使用方便。符合ASTM-D2240标准



技术参数

	试片厚度	应用
Shore A	$\geq 6\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、聚酯纤维、软质 PVC、皮革.....
Shore AM	$\geq 1.5\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品.....
Shore AO	$\geq 6\text{MM}$	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰.....
Shore B	$\geq 6\text{MM}$	中硬质材料橡胶、打字机辊板.....
Shore C	$\geq 6\text{MM}$	中硬质材料橡胶、塑料.....
Shore D	$\geq 6\text{MM}$	硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素.....
Shore DO	$\geq 6\text{MM}$	硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶.....
Shore E	$\geq 6\text{MM}$	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰.....
Shore O	$\geq 6\text{MM}$	软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚酰胺纤维、人造丝.....
Shore OO	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....
Shore 000	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....
Shore 000S	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....
IRHD N	$\geq 4\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品.....
IRHD M	$\leq 4\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品.....
IRHD H	$\geq 4\text{MM}$	压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料.....
IRHD L	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料.....



支架: OS-X



硬度块: TBK-A