

Rex 标准表盘硬度计 3000

符合标准：ASTM D-2240，DIN53505，ISO868，ISO7619
硬度标尺：A、D。

Rex 标准表盘硬度计 3000


Rex-3000标准表盘硬度计（配读数指针）是新型设计产品，配置读数指针，可有效测量样品的硬度值。采用了磁阻力最大复位机械，含NIST可追溯证书，使用者只需简单转动表面上的复位按钮，以清除之前的数据，该复位机械部分保证了使用的长寿命，提供仪器最大的读数精度。



- 新型大直径手柄
- 新型18mm直径压足
- 读数指针
- 高对比度低眩光表盘

尺寸：2.25' x 6.125'H（英寸，1英寸等于2.54厘米）

重量：11 oz（盎司，1盎司等于28.35克）



技术参数

	试片厚度	应用
Shore A	$\geq 6\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、聚酯纤维、软质 PVC、皮革
Shore AM	$\geq 1.5\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品
Shore A0	$\geq 6\text{MM}$	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰
Shore B	$\geq 6\text{MM}$	中硬质材料橡胶、打字机辊板
Shore C	$\geq 6\text{MM}$	中硬质材料橡胶、塑料
Shore D	$\geq 6\text{MM}$	硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素
Shore D0	$\geq 6\text{MM}$	硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶
Shore E	$\geq 6\text{MM}$	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰
Shore 0	$\geq 6\text{MM}$	软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚酰胺纤维、人造丝
Shore 00	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料
Shore 000	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料
Shore 000S	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料
IRHD N	$\geq 4\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品
IRHD M	$\leq 4\text{MM}$	软橡胶、弹性体、橡胶产品
IRHD H	$\geq 4\text{MM}$	压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料
IRHD L	$\geq 6\text{MM}$	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料



包装



标准块TBK-A

- 含NIST可追溯证书
- 一年质保
- 仪器箱
- 高效，手动操作
- 测量精准