Rex 表盘邵氏硬度计 2000

Rex-2000表盘邵氏硬度计是新型设计产品,配置读数指针,可有效测量样品的硬度值。采用了磁阻力最大复位机械,使用者只需简单转动表面上的复位按钮,以清除之前的数据,该复位机械部分保证了使用的长寿命,提供仪器最大的读数精度。

可选硬度标尺: A, D, B, C, DO, E, O

美国Rex-2000表盘邵氏硬度计

- ◆ 含NIST检定证书
- ◆ 符合标准ASTM D-2240
- ◆ 一年质保
- ◆ 仪器箱
- ◆ 读数指针
- ◆ 高效, 手动操作
- ◆ 运动精准




产品尺寸

◆ 尺寸: 2.25" x 6.125"H

(英寸,1英寸等于2.54厘米)

◆ 重量:6 oz


(盎司,1盎司等于28.35克)











	试片厚度	应用
Shore A	≥ 6MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品、氯丁橡胶、树脂浇铸、 聚酯纤维、软质 PVC、皮革
Shore AM	≥ 1.5MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品
Shore AO	≥ 6MM	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰
Shore B	≥ 6MM	中硬质材料橡胶、打字机辊板
Shore C	≥ 6MM	中硬质材料橡胶、塑料
Shore D	≥ 6MM	硬质橡胶、压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料、 树脂、印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素
Shore DO	≥ 6MM	硬质橡胶、塑料、中硬质材料橡胶
Shore E	≥ 6MM	泡棉、软弹性材料、汽车方向盘、汽车内饰
Shore 0	≥ 6MM	软弹性材料、印刷辊、纺织品、尼龙、奥纶纤维、聚 酰胺纤维、人造丝
Shore 00	≥ 6MM	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料
Shore 000	≥ 6MM	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料
Shore 000S	≥ 6MM	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料
IRHD N	≥ 4MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品
IRHD M	≤ 4MM	软橡胶、弹性体、橡胶产品
IRHD H	≥ 4MM	压克力玻璃、塑料、聚苯乙烯、硬质塑料
IRHD L	≥ 6MM	海绵橡胶、发泡胶、硅橡胶、凝胶类材料



固定支架型号:OS-X



包装盒